

COLORPRINT

Plotterfolie für Digitaldruck Anwendungen

<p>Produktbeschreibung</p>	<p>Plotterfolie für Harzdruck- und Ink-Jet Verfahren (mit Solvent und Eco-Solvent Tinten). Es ist dünn, deckend, elastisch und bietet eine ausgezeichnete Farbhaftung. Polyesterträger Es ist geeignet für nicht mit Silikon behandelte Textilien.</p>
<p>Hinweis</p>	<p>Colorprint ist von Roland® für den VersaCamm SP-300 Drucker bescheinigt und ist im Allgemein für Ink-jet Drucksysteme mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten geeignet.</p> <p>Wir empfehlen die bedruckte Folie trocknen zu lassen (mindestens 12 Stunden).</p> <p>Bei allen Textilien immer Vorversuche durchführen.</p>
<p>Verarbeitungshinweise</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Folie seitenrichtig bedrucken und schneiden. 2) Trocknen lassen 3) entgittern 4) vom Träger abziehen und auf das Textil auflegen. Wir empfehlen Siser T.T.D (klebende transparente hochtemperaturbeständige Polyesterfolie) oder ein Application Tape zu verwenden. 5) Mit Thermotransferpresse transferieren. 6) Übertragungsmittel kalt abziehen. <p>Da unterschiedliche Textilsorten auf dem Markt erhältlich sind, dienen folgende Einstellungen der Presse als Orientierung:</p>
<p>Temperatur: Zeit: Druck: Washbeständigkeit:</p>	<p style="text-align: center;">150°C 10 - 15 Sekunden mittel Max. 50°C</p>

Maße und Farben

ROLLENWARE	Breite 1,50 m	Länge 25 m
	Breite 0,50 m	Länge 25 m
FARBE	weiß	